

► IBAK Lite-Schiebekamerasysteme; MiniLite, MobiLite



Die **IBAK Lite Schiebekamera-Anlagen** sind kompakte Systeme mit einer Steckverbindung zu den IBAK Kameras, wie HYDRUS, JUNO, ORION und ORION L und flexibel einsetzbar ab DN 50, frei konfigurierbar und portabel.

MiniLite und **MobiLite** sind portable Kompakt-Anlagen für Inspektion von Haus- und Grundstücksentwässerungs- anlagen ab DN 50. Je nach Bedarf und Budget sind die Anlagen frei konfigurierbar. Die abnehmbaren 500 mm Durchmesser Wechsellkörbe mit dem gleichermaßen bogengängigen und stabilen Schiebestab sind an beiden Anlagen einsetzbar. Mit dem tageslichttauglichen Monitor bei MobiLite und dem Spritzwasserschutz sind Mini- und MobiLite bei jedem Wetter einsetzbar.



IBAK ORION ,
Schwenkkopfkamera

Technische Systemdaten: MobiLite

- Kompakte digitale Schiebekamera-Anlage
- Bedienpult mit tageslichttauglichen 12"Monitor. Joystick zur Kamerasteuerung und Grafiktablet mit Stift zur System und PC Bedienung
- integr. Computer
- Max. Kabellänge
 - 50 m (Magic Push Rod 15 mm für ORION)
 - 40 m (Magic Push Rod 12 mm für HYDRUS 2)
- Breite x Höhe x Tiefe 400 x 780 x 720 mm (ohne Display)
- Kabelentzerrverstärker
- Längenmessung
- Längenanzeige im integrierten Bediengerät
- Ex-Schutz, Ex-Schutzüberwachung für ORION Ex (2.5;L)



IBAK HYDRUS,
Axialsichtkamera

Kombinierbar mit

- IBAK-Kameras HYDRUS, JUNO, ORION, ORION L
- Ex-Version: ORION Ex, ORION L Ex
- IBAK-Bedien-System integriert

Zubehör (optional)

- Wechsellkorb 500/12 inkl. 30m Schiebestab mit Kamera HYDRUS 1 zur Inspektionen ab DN 50
- Wechsellkorb 500/15 inkl. 40m Schiebestab mit Steckverbindung
- Wechsellkorb 600/12 inkl. 50m Schiebestab mit Steckverbindung
- Netzspannungszuleitung mit eingebautem Personenschutzschalter

Prospekt Download

[IBAK MiniLite und MobiLite](#)

MiniLite

Einsatzbereich	ab DN 100, optional DN 50
Max. Kabellänge	40m (Wechselkorb 500/15) 30m (Wechselkorb 500/12)
Breite x Höhe x Tiefe Maße Bedienpult Monitor	320x680x630 320x62x500 tageslichttauglich spritzwassergeschützt
Gewicht Bedienpult	ca. 5 kg
Gewicht Haspel	ca. 18 kg incl. Wechselkorb
Datenspeicherung	SD Card (max. 4GB) (MPEG4/H.264 Video, JPEG Bilder)
Kabelzernverstärker	ja
Längenmessung/-Anzeige	ja
Ex-Schutz	Ex-Schutzüberwachung für ORION Ex (2.5;L)

Kombinierbar mit

IBAK Kameras	HYDRUS, JUNO, ORION(L), ORION Ex (2.5, L)
IBAK-Verlängerung	ja
IBAK-Bediensysteme	integriert

Zubehör (optional)

Wechselkorb	500/12 inkl. 30m mit HYDRUS 500/15 inkl. 40m
-------------	---

MiniLite

MobiLite

ab DN 100, optional DN 50
50m (Wechselkorb 600/15) 30m (Wechselkorb 600/12)
400x780x720 340x270x300
tageslichttauglich spritzwassergeschützt
ca. 5 kg
ca. 29,5 kg incl. Wechselkorb
im integr. PC, Festplatte, USB-Schnittstelle
ja
ja
Ex-Schutzüberwachung für ORION Ex (2.5;L)

HYDRUS, JUNO, ORION(L), ORION Ex (2.5, L)
nein
integriert

600/12 inkl. 30m mit HYDRUS 600/15 inkl. 50m

MobiLite