

## ► IBAK HSP

### Haspel

Haspelträgergestell mit Rollen  
und Transportgriff  
Schiebestab mit integriertem Kamerakabel  
"Magic Push Rod": max. 60m  
Steckverbindung für  
HYDRUS2, JUNO, ORION, ORION L

→ [weitere Informationen](#)



## ► IBAK KT 180

### Kabeltrommel

Portabel  
Motorunterstützte Aufwickelvorrichtung  
Längenmesseinrichtung  
Kamerakabellänge max. 200 m

→ [weitere Informationen](#)



## ► IBAK KW 180

### Kabelwinde

Motorbetriebene Kamerakabelwinde  
Kamerakabellänge max. 200 m  
Separater klappbarer Ausleger  
Automatisch lagenrichtige  
Kamerakabelaufwicklung

→ [weitere Informationen](#)



## ► IBAK KW 305

Vollautomatische,  
motorbetriebene Kabelwinde  
300 m Kamerakabel  
Zugkraftregelung  
Automatisch lagenrichtige  
Kamerakabelaufwicklung  
Schwenkbarer Ausleger  
Hubseilwinde

→ [weitere Informationen](#)



## ► IBAK KW 505

Vollautomatische  
motorbetriebene Kabelwinde  
500 m Kamerakabel  
Zugkraftregelung  
Automatisch lagenrichtige  
Kamerakabelaufwicklung  
Schwenkbarer Ausleger  
Hubseilwinde

→ [weitere Informationen](#)



## ► IBAK KT

Kabeltrommel für den LISY-Betrieb  
Handbetriebene Kabeltrommel  
Kamerakabellänge: max. 130 m einschliesslich  
40 m Vortriebsschlauch

→ [weitere Informationen](#)



## ► IBAK KW LISY Synchron

Kabelwinde für den LISY Betrieb

synchronisierte, motorbetriebene Kabelwinde  
Kamerakabellänge: max. 180 m einschliesslich  
40 m Vortriebsschlauch

→ [weitere Informationen](#)

