

► IBAK KW 180



IBAK KW 180 ist eine stationäre, motorisch angetriebene Kabelwinde und nimmt bis zu 200 m Kamerakabel auf. Der starke Motor und eine automatische Spilleinrichtung sorgen für ein lagen-gerechtes Wickeln des Kamerakabels.

Ein Kabelentzerrverstärker für eine hohe Bildqualität und eine Längenmessung sind in die Kabelwinde integriert. Am Ausleger mit Umlenkrolle kann ein Arbeitsplatzstrahler montiert werden. Mit der zusätzlichen Fernbedienung lässt sich die Kabelwinde vom Heckraum aus steuern.

Technische Systemdaten

- Kamerakabel max. 200 m
- Kabeltyp: 524/11 ;
Mantel aus PUR, beständig gegen übliche Bestandteile des Kommunalen Abwassers, Steckverbinder druck- und wasserdicht
- Kabelentzerrverstärker zur Video- Bildaufbereitung
- Breite / Höhe / Tiefe: 330/520/630 mm (nur KW)
- Gewicht ohne Kabel 28 kg;
- Gewicht mit 180 m Kabel: 41 kg, (nur KW)
- Schutzart: IP 54
- Längenzähler dm , foot
- Anschlußspannung: 230 VAC, 150 W oder 110 VAC
- Fernbedienung
- Notaus-Schalter

Zubehör

- Arbeitsplatzstrahler
- klappbarer Ausleger

Prospekt Download

[IBAK KW 180](#)



IBAK KW 180 mit
Längenmessanzeige und
-ausgang



IBAK KW 180 mit
automatischer Kabelführung



IBAK KW 180 zusätzliche
Fernbedienung