

► IBAK PHOBOS



IBAK PHOBOS Spüldüsen erweitern die bewährte IBAK-Produktpalette zur Inspektion von Grund- und Anschlussleitungen. Mit wenigen Handgriffen sind sie am Schiebestab der Kamera zu befestigen und erlauben Überprüfung und Reinigung in einem Arbeitsgang. Mit allen PHOBOS-Modellen erzielt man sowohl eine hohe Reinigungsleistung als auch einen guten Vortrieb für die TV-Kamera. Erreicht wird dies, insbesondere bei PHOBOS 2 und PHOBOS 4, durch ein spezielles Design des Düseninnenraumes, was Strömungsturbulenzen und damit verbundene Leistungsverluste innerhalb der Düse auf ein Minimum reduziert.



IBAK PHOBOS 1 in Aktion

Technische Systemdaten



IBAK ORION L mit Spüldüse PHOBOS 1

IBAK PHOBOS 1

- Einsatzbereich ab DN 100 am Schiebestab in Kombination mit Haspel oder LISY 150 Spülpaket, Spülschlauch und Kamera
- Düsendurchsatz ca. 45l/min
- Arbeitsdruck 120 bar
- Anschlussgewinde G 3/8"
- kombinierbar mit
 - 30 m Spezial HD-Schlauch NW10 anschließbar an Standard G1/2" Spülschlauch (80m), Düsendurchsatz **ca. 45l/min.**



IBAK PHOBOS 1

IBAK PHOBOS 2

- Einsatzbereich ab DN 100 am Schiebestab in Kombination mit Haspel oder LISY 150 Spülpaket, Spülschlauch und Kamera
- Düsendurchsatz ca. 50l/min
- Arbeitsdruck 120 bar, **hohe Zugkraft**
- Anschlussgewinde G 3/8"
- kombinierbar mit
 - 30 m Spezial HD-Schlauch NW10 anschließbar an Standard G1/2" Spülschlauch (80m), Düsendurchsatz ca. **50l/min.**



IBAK PHOBOS 2

IBAK PHOBOS 3

- Einsatzbereich ab DN 50 am Schiebestab in Kombination mit LISY 150
- Düsendurchsatz ca. **60l/min**
-



- Arbeitsdruck 120 bar
- Anschlussgewinde G 3/8"
- kombinierbar mit
- 30 m Spezial HD-Schlauch NW10 anschließbar an Standard G1/2" Spülschlauch (80m), Düsendurchsatz ca. 45l/min.



IBAK PHOBOS 3

IBAK PHOBOS 4

- Einsatzbereich ab DN 100 am Schiebestab in Kombination mit Haspel oder LISY 150 Spülpaket, Spülschlauch und Kamera
- 2 zuschaltbare nach vorn gerichtete Wasserstrahlen zur Zerkleinerung von Hindernissen und Verunreinigungen vor der Kamera
- Düsendurchsatz ca. **50l/min** (bzw. 65l/min bei zugeschalteten nach vorn gerichteten Wasserstrahl)
- Arbeitsdruck max. 150 bar
- Anschlussgewinde G 3/8"
- kombinierbar mit
- 30 m Spezial HD-Schlauch NW10 anschließbar an Standard G1/2" Spülschlauch (80m), Düsendurchsatz ca. 45l/min.



IBAK PHOBOS 4

Prospekt Download

 [PHOBOS](#)