



IBAK KRA 75

Kamerafahrwagen

Einsatzbereich ab DN 150

Lenkbar

Elektronische Stabilisationsfunktion (ATC)

Klappstecker horizontal und vertikal auslenkbar

Ex-Schutz optional 

IBAK KRA 75



IBAK KRA 75 ist ein robuster und lenkbarer Kamerafahrzeug für Kanalinspektionen ab DN 150.

Der horizontal und vertikal auslenkbare Klapstecker für das Kamerakabel und der bewegliche Kameraanschluss sorgen in Verbindung mit einer Absenkvorrichtung für die einfache Handhabung und das leichte Einbringen des Fahrzeuges in jede Rohrleitung ab DN 150 – durch optionales Zubehör auch durch Schächte der Nennweiten DN 300 und 400.

Mit den im Lieferumfang enthaltenen Radsätzen sowie der serienmäßig integrierten elektrischen Höhenverstellung sind rohrmittige Befahrungen bis DN 700 problemlos möglich. Für größere Rohrdurchmesser ist entsprechendes Zubehör erhältlich.

KRA 75 verfügt über eine elektronische Stabilisationsfunktion (ATC= **A**utomatic **T**ilt **C**ompensation), die den Fahrzeugen bei Lageabweichung automatisch in die Rohrsohle zurückführt. Alle Komponenten und Bauteile zeichnen sich durch höchste Robustheit und Zuverlässigkeit aus.

KRA 75 – der Mittelklassefahrzeugen unter den IBAK-KRAs, der sich durch seine Lenkbarkeit und seinen enorm großen und vielseitigen Einsatzbereich auszeichnet.

Technische Systemdaten:

- Einsatzbereich ab DN 150
- Geschwindigkeit: stufenlos regelbar
- Klappstecker horizontal und vertikal beweglich
- Schutzart: IP 68
- Innendrucküberwachung mit LCD-Anzeige und akustischem Warnton im Bediengerät
- Elektronische Stabilisationsfunktion (ATC= Automatic Tilt Compensation)
- Integrierter schaltbarer Ortungssender

Zubehör

- Neigungsmessung
- Zusatzgewichte ab DN 300
- Luftreifen, Granulaträder
- Zusatzscheinwerfer ZSW 75
- Eiprofilzusatz



IBAK KRA 75 mit elektrischer Höhenverstellung, ORPHEUS Kamera und ZSW 75



IBAK KRA 75 mit Luftreifen und ORPHEUS Kamera



IBAK KRA 75 mit klappbarem Kamerasteckverbinder und ORPHEUS Kamera



IBAK Helmut Hunger GmbH & Co. KG
Wehdenweg 122 · 24148 Kiel · Germany
Tel./ Fax +49 (0) 431 7270-0 / -207

www.ibak.de info@ibak.de

QUALITY MAKES THE DIFFERENCE