



IBAK HSP

Haspel

Haspelträgergestell mit Rollen
und Transportgriff

Schiebestab mit integriertem Kamerakabel
(Magic Push Rod): max. 60 Meter

Steckverbindung für HYDRUS 2, JUNO,
ORION, ORION L

IBAK HSP

IBAK HSP 40 und **HSP 60** sind manuelle Haspeln und nehmen 40 bzw. 60 Meter des IBAK „Magic Push Rods“ auf. Dies ist ein Führungsschlauch, der Kamerakabel und Schiebestab vereint. Dieser halbsteife, griffige Vortriebsschlauch sorgt für außergewöhnlich große Schiebelängen und einzigartige Bogengängigkeit. Ein Kabelentzerrverstärker für hohe Bildqualität sowie eine Längenmesseinrichtung sind in die Haspeln eingebaut. Die Haspel kann mit einem Beobachtungspanel (BOP) ergänzt oder mit einem Verlängerungskabelsatz (IBAK Extension Kit) an IBAK-Kabelwinden angeschlossen werden.

IBAK HSP 40

- Kabellänge: 40 m
- Breite/Höhe/Tiefe: 400/700/580 mm
- Gewicht mit Schiebestab: 20 kg
- ausziehbarer Schiebegriff

IBAK HSP 60

- Kabellänge: max. 60 m
- Breite/Höhe/Tiefe: 400/790/680 mm
- Gewicht mit Schiebestab: 24 kg



▲ IBAK HSP 40



▲ IBAK HSP 60



▲ IBAK HSP, Feststellbremse



▲ IBAK HSP, Schleifring-überträger mit Stecker



IBAK Helmut Hunger GmbH & Co. KG
Wehdenweg 122 · 24148 Kiel · Germany
Tel./ Fax +49 (0) 431 7270-0 / -207

www.ibak.de info@ibak.de

QUALITY MAKES THE DIFFERENCE