



IBAK PHOBOS

Spüldüsen

Einsatzbereich ab DN 100

Verwendbar in Kombination mit HSP
oder LISY 150 Spülpaket

Spülen während der TV-Inspektion

Vier verschiedene Varianten erhältlich

IBAK PHOBOS



IBAK PHOBOS Spüldüsen erweitern die bewährte IBAK-Produktpalette zur Inspektion von Grund- und Anschlussleitungen. Mit wenigen Handgriffen sind sie am Schiebestab der Kamera zu befestigen und erlauben Überprüfung und Reinigung in einem Arbeitsgang.

Mit allen PHOBOS-Modellen erzielt man sowohl eine hohe Reinigungsleistung als auch einen guten Vortrieb für die TV-Kamera. Erreicht wird dies, insbesondere bei PHOBOS 2 und PHOBOS 4, durch ein spezielles Design des Düseninnenraumes, was Strömungsturbulenzen und damit verbundene Leistungsverluste innerhalb der Düse auf ein Minimum reduziert.



IBAK PHOBOS 1 in Aktion

Einsatzbereiche

PHOBOS 1, 2 und 4

- Einsetzbar ab DN 100 in Kombination mit Haspel oder „LISY 150 Spülpaket“, Spülschlauch und Kamera

PHOBOS 3

- Einsetzbar ab DN 50 in Kombination mit „LISY 150 Spülpaket“ und LISY 1

IBAK PHOBOS 1

- Düsendurchsatz ca. 45 l/min.*

IBAK PHOBOS 2

- Düsendurchsatz ca. 50 l/min.*

IBAK PHOBOS 3

- Düsendurchsatz ca. 60 l/min.*

IBAK PHOBOS 4

Mit der PHOBOS 4 ist es möglich, Verstopfungen in der Rohrleitung zu entfernen. Hierzu werden bei Überschreiten einer einstellbaren Druckschwelle zwei nach vorne gerichtete Wasserstrahlen zugeschaltet.

- Düsendurchsatz ca. 50 l/min. (bzw. 65 l/min bei zugeschalteten nach vorne gerichteten Wasserstrahlen)*.

* der angegebene Düsendurchsatz ergibt sich bei einem Arbeitsdruck von 120 bar und einer Spülschlauchkombination von: 30m Spezialschlauch“ NW 10, adaptiert an 80m 1/2“ Schlauch (NW 12,7).



IBAK PHOBOS 1 und IBAK ORION L am Schiebestab



PHOBOS 1



PHOBOS 2



PHOBOS 3



PHOBOS 4



IBAK Helmut Hunger GmbH & Co. KG
Wehdenweg 122 · 24148 Kiel · Germany
Tel./ Fax +49 (0) 431 7270-0 / -207

www.ibak.de info@ibak.de

QUALITY MAKES THE DIFFERENCE